

SPECIFICA IMBALLO	PPHDPE	Pagina 1 di 2
Sito: Via per Vicopelago 257, Cap 55100, Lucca (LU), Italia	pallet 600x800 riparabile	
Descrizione: pallet 600x800 riparabile	CODICE INTERNO:05	CODICE GESTIONALE:05

APPLICAZIONE

Pallet adatti al trasporto di ogni prodotto nel rispetto della seguente specifica


CARATTERISTICHE

Caratteristiche dimensionali

Lunghezza (mm):	800 ± 1
Altezza (mm):	600 ± 0,6
Larghezza (mm):	140 ± 0,2
Altezza inforcaimento lato 800 (mm):	100 ± 0,2
Altezza piano (mm):	40 ± 0,1

Impilabile a piena altezza

Inforcabile 2 lati standard e 2 lati a forche strette



Peso del pallet

Peso (kg):	5,9 ± 0,1
------------	-----------

Portata del pallet

Carico statico (kg):	1000
Carico dinamico (kg):	400
Scaffalatura / Rack (kg):	NON SCAFFALABILE

Le portate si riferiscono ad un pallet caricato in modo omogeneo

Caratteristiche logistiche

Numero di pallet per pila standard (2,6m):	18
Altezza pila per camion (mm):	2520
Peso per pila caricata (kg):	101
Pallet per camion completo (13,6 m):	1188

SPECIFICA IMBALLO	PPHDPE	Pagina 2 di 2
Sito: Via per Vicopelago 257, Cap 55100, Lucca (LU), Italia	pallet 600x800 riparabile	
Descrizione: pallet 600x800 riparabile	CODICE INTERNO:05	CODICE GESTIONALE:05

Materiale

PP riciclato oppure HDPE riciclato

Temperatura di utilizzo: -20°C +60°C

Colore standard

Nero

Riparabilità

In caso di danneggiamento ciascuno dei 6 blocchetti e ciascuna delle 3 traverse è sostituibile. La sostituzione non necessita di particolari attrezzature



OPZIONI

I bordi perimetrali ai quattro lati sul top del pallet possono essere tolti
Pallet personalizzabile con logo su richiesta

NOTE

Repulp non è responsabile per eventuali utilizzi diversi dalla movimentazione merce